



P310i

RENDIMIENTO



Impresora de tarjetas P310i

Especificaciones básicas:

- » Velocidad de impresión de 25 segundos/tarjeta
- » Impresión de tarjetas de un solo lado, a todo color
- » Interfaz paralela o USB
- » Alimentador para 75 tarjetas
- » Para las impresoras de la Serie *i* se requiere usar cintas TrueColours™ Serie *i* para imprimir a todo color

*i*series

Impresora de tarjetas en color por un solo lado, optimizada para impresión rápida en color

La Zebra P310i es una unidad fiable y fácil de usar para imprimir tarjetas por un solo lado; incluye características convenientes para lograr una impresión de calidad superior a un precio razonable.

Use la impresora de tarjetas P310i para imprimir:

- » Tarjetas de identidad de empleados
- » Tarjetas de control de horario y asistencia
- » Tarjetas de identidad para estudiantes y de control de acceso a establecimientos
- » Tarjetas de afiliación a clubes y de fidelidad

Ventajas de la Zebra P310i

Impresión en color avanzada: Firmware mejorado para procesamiento cromático y nueva formulación de colores más abundantes

Funcionamiento fiable: Basado en el motor de impresión P310, altamente fiable y ampliamente testado

Sistema de impresión inteligente Serie *i* :

El funcionamiento mejorado de la Serie *i* simplifica la impresión de tarjetas con alta calidad de imagen para todos los usuarios. El sistema incluye:

- » Tecnología RFID avanzada
- » Configuración automática de driver
- » Optimización inteligente de colores
- » Contador de imágenes en cinta y notificación de cinta baja
- » Fórmula de cinta mejorada



**Card
Printer
Solutions**

P310i

Especificaciones de productos de la impresora de tarjetas



Especificaciones generales

- » Impresión a alta velocidad
- » 144 tarjetas/hora para un solo lado, en color (YMCKO)
- » 900 tarjetas/hora por negro resina (K)
- » 2 MB de memoria de imágenes estándar
- » Drivers de Windows® para 98, ME, NT, 2000 y XP
- » Garantía de dos años (varía por la región)
- » Garantía de dos años para el cabezal impresor (pasadas ilimitadas) (varía por la región)

Impresión en color

- » Impresión por sublimación de tinta de color o por transferencia térmica monocromática
- » 25 segundos por tarjeta de un solo lado, a todo color (YMCKO)
- » Resolución de impresión de 300 dpi (11,8 puntos/mm)

Códigos de barra

- » Código 39, Código 128 B y C con y sin dígito verificador
- » Códigos 2 de 5 y 2 de 5 intercalado
- » UPC-A, EAN 8 y EAN 13
- » Se puede imprimir el código de barra PDF-417 2D y otras simbologías mediante los drivers de Windows

Tipos

- » Tipos TrueType del driver de Windows®

Especificaciones de la tarjeta

- » Tipos: PVC Simple y PVC Compuesto
- » Ancho/largo de tarjeta: ISO CR-80-ISO 7810, 54 mm (2,12 pulg.) x 86 mm (3,38 pulg.)
- » Banda magnética ISO 7811
- » Tarjeta inteligente (Smart Card) ISO 7816-2
- » Grosor de tarjeta: 0,76 a 1,524 mm (30 a 60 mil)
- » Capacidad del alimentador de tarjetas: 75 tarjetas (0,76 mm/30 mil)
- » Capacidad de la tolva de salida de tarjetas: 75 tarjetas (0,76 mm/30 mil)

Especificaciones de cintas

- » Las impresoras de Serie i requieren el uso de cintas Serie i para imprimir a todo color
- » Monocromáticas: 1500 y 1000 tarjetas/rollo
- » Colores monocromáticos: negro, rojo, azul, verde, plateado, dorado, blanco y gris de raspadura
- » Espectro YMCKO: 330 tarjetas/rollo
- » YMC: 300 tarjetas/rollo
- » YMCK: 400 tarjetas/rollo
- » Barnices de superposición: Transparentes y con hologramas



Interfaz de comunicaciones

- » Paralelo Centronics (se incluye el cable paralelo)
- » USB opcional

Mecánicas

- » Ancho: 315 mm (12,4 pulg.)
- » Profundidad: 198 mm (7,75 pulg.)
- » Alto: 220 mm (8,7 pulg.)
- » Peso: 6,1 kg (13,4 lb)

Eléctricas

- » 110-240 VCA, 50-60 Hz (conmutación automática)
- » Aprobada por FCC Clase B, CE, UL y CUL

Ambientales

- » Temperatura de operación: 15°C a 30°C (60°F a 86°F)
- » Humedad de operación: 20% a 65%, sin condensación
- » Temperatura de almacenamiento: -5°C a 70°C (23°F a 158°F)
- » Humedad de almacenamiento: 20% a 70%, sin condensación
- » Ventilación: Circulación natural de aire

Opciones

- » Estación de contacto para tarjeta inteligente (Smart Card) (tarjetas de 0,76 mm/30 mil solamente)
- » Interfaz USB
- » Codificador magnético (tarjetas de 0,76 mm/30 mil solamente)
- » Suministros de limpieza
- » Manual de servicio

*Optimizada para usarse con medios de impresión Zebra.



IDENTIFICACIÓN CÓDIGO DE BARRAS, S.L.
C/ GALILEO GALILEI, 10
POL. IND. VALDEARENALMORTE
28939 - ARROYOMOLINS (MADRID)

 servicio de
información
916643249